

- Recht voorbehouden prijzen en/of uitvoering te wijzigen

§ 4.10 7 ton's containerchassis



- Chassis:**
- Hoogwaardig staal, gelast I-profiel, elastisch, licht en sterk, ongevoeling voor veroudering, geheel thermisch verzinkt
 - Dwarsliggers SLB profielen, hoge treksterkte ± 500 mm h.o.h.
 - 2" kingpin op ± 860 mm hoogte.
 - 2 robuuste Haacon trailersteunen met 2 snelheden, rechts bedienbaar
 - Nauwkeurig gedoseerd, automatisch lastafhankelijk luchtdrukremstelsysteem met ABS en Automatische remmenstellers
 - In het chassis, aan de voorzijde en aan de achterzijde, uitschuifbare twistlocks inïntegreerd.
- Assen:**
- Een 5,5 tons BPW as met een draagvermogen van 5500kg, progressieve luchtvering en automatische hoogteregeling. Uitgevoerd en opgehangen in originele BPW uitvoering, geheel na stelbaar voor uitlijning.
 - 4 wielen met banden, 205/65 R17,5
 - Eveneens gemonteerd reservewiel tussen de langsliggers in een handige houder
 - Parkeerrem in overeenstemming met de eisen van de RDW
- Opbouw:**
- Tussen de langsliggers de vloer dicht gewerkt met aluminium tranenplaat.
 - Aan de achterzijde een stootbalkconstructie met ruimte voor verlichting en kentekenplaat.
- Diversen:**
- Kunststof spatborden en inrijdbeveiliging van geanodiseerde aluminium planken
 - Verlichting aan de voor- en achterzijde en LED-zijmarkeringslichten links en rechts in overeenstemming met de wettelijke regelgeving, uitgevoerd met Hella componenten.
 - Reflecterende contourmarkering aan de zijkant en aan de achterzijde van de oplegger.
 - Hef- en dalventiel voor het handmatig aanpassen van de laadvloerhoogte tijdens laden en lossen.
 - RDW keuring, kenteken en tenaamstelling.
- Opmerking:**
- Chassis geschikt voor het vervoeren van open en gesloten afzetbakken (2200mm inwendig). Tevens geschikt voor het vervoeren van 20" containers.
- Afmetingen:** 6,20 x 2,20 mtr. (uitw.) (ledig gewicht ± 1350 kg)
- Let op! Door het toevoegen van opties neemt het eigen gewicht toe.**
- Opties:**
- Kunststof kist gemonteerd onder de laadvloer aan de rechterzijde, voor het opbergen van gereedschappen e.d., circa 350 x 350 x 700mm ;
 - Een hydraulische unit 12Volt, inclusief extra accu voor het gebruik van hydraulische afzetbakken. Inclusief vaste leiding tot aan de voorzijde en aan de achterzijde van de oplegger. Montage van een brad Harrison voedingsstekker aan de voorzijde voor het laden van de extra accu.
 - Laadstroominrichting voor het bijladen van de extra accu in een hydraulische afzetbak met hydrauliek unit in de afzetbak. Bestaande uit een aansluiting Brad Harrison aan de voorzijde en twee 35mm² kabels met aansluitstekker voor de voeding in de afzetbak.

P. van den Oever BV is graag bereid uitvoeringen tot in detail te bespreken en u te adviseren bij uw besluitvorming.